



Plytelių klijavimo metu ant medžio pagrindo paviršių tam, kad gauti gerą rezultatą yra labai svarbu, kad paviršius būtų stabilus ir nesikraipytų. Drėgnose patalpose grindis galima įrengti iš 19 mm storio faneros ar 22 mm storio medžio drožlių plokščių su 30 cm atstumu tarp sijų centrų.

Jei atstumas tarp sijų centrų yra 60 cm, grindų nukrypimas gali būti kompensuojamas su plonu 12 mm mira x-plan sluoksniu. Vadovaukitės specialia mira x-plan klojimo [instrukcija](#).



Konstrukcija gali būti derinama su sustiprinimo tinklu ir šildymo kabeliais, kurie yra tvirtinami ant viršutinės tinklo dalies. Visada atsiminkite apie sustiprinimo tinklo įžeminimą. Šildymo kabeliai turi būti pritvirtinti 5 mm nuo degaus paviršiaus tokiu būdu, kad x-plan visiškai juos uždengtų. Min 5 mm x-plan turi būti virš kabelių (nors bendras x-plan sluoksnio storis visada yra 15 mm). Konstrukcija gali būti toliau derinama su mira garso izoliavimo sprendimais.

{loadposition content_468x60}

mira

Panašūs straipsniai: {loadposition related_articles}